

Initio Bullet 4MP

Kompakt csőkamera infravörös fényvel és fix objektívvel



KAMERA

| | |
|-------------------------|--|
| Képzékelő | 1/3" progresszív CMOS |
| Fényérzékenység | Nappal / éjjel / LED: 0.01 Lux / 0.018 Lux / 0 Lux |
| Zársebesség | 1/3 s - 1/100,000 s |
| Éjjel / nappali üzemmód | valós |
| WDR | Intellio WDR mód: 120dB |

KÉP

| | |
|--------------------------------|--|
| Fókusz távolság | 2.8 mm |
| Látószög | horizontális: 103°; vertikális: 58° |
| Maximális felbontás | 2688 × 1520 |
| Képfrekvenciák | 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |
| Éjjel / nappali üzemmód váltás | Automatikus / Ütemezett |

TÖMÖRÍTÉS

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Video tömörítés | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Video Bitráta | 256 Kbps - 16 Mbps |

CSATOLÓFELÜLET

| | |
|---------------------------|--|
| Kommunikációs felület | 1x RJ45 10M/100M Ethernet port |
| Szerverfüggetlen rögzítés | Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártyahely, legfeljebb 128 GB |

HÁLÓZAT

| | |
|-------------|---|
| Protokollok | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Kliens | Intellio Video System 4 |

ÁLTALÁNOS

| | |
|--------------------------------|---|
| Működési hőm. tartomány | -30 °C - +60 °C |
| Tápellátás / energiafogyasztás | 12 VDC / 0.5A, max. 6W PoE (802.3af, 37V - 57V), 0.2A - 0.1A, max. 7.5W |
| Védettség | IP67, TVS 2000V villámvédelem, túlfeszültség és tranziens feszültség elleni védelem |
| Súly | 420 g |

IR MEGVILÁGÍTÁS

| | |
|---------------------------|--------|
| IR megvilágítási távolság | 30 m |
| Hullámhossz | 850 nm |

INTELLIGENS VIDEO

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Fedélzeti intelligencia | Vonalátlépés- és behatolás detektor |
|-------------------------|-------------------------------------|

MÉRETEK

