



KAMERA

Képzékelő	1/3" progresszív CMOS
Fényérzékenység	Színes: 0,005 Lux (F1,6, AGC ON), F/F: 0 Lux IR megvilágítással
Zársebesség	1/3 s - 1/100000 s
Éjjel / nappali üzemmód	Valós
WDR	120dB

VIDEO

Fókusz távolság	2,8 mm
Látószög	Horizontális: 103°, vertikális: 55°
Maximális felbontás	2688 × 1520
Streaming	50Hz: 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) & (640 × 480, 640 × 360)
(Elsődleges & Másodlagos)	60Hz: 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) & (640 × 480, 640 × 360)
Éjjel / nappali üzemmód váltás	Nappal / Éjjel / Automatikus / Ütemezett

TÖMÖRÍTÉS

Video tömörítés	H.265 / H.264 / MJPEG (csak a Másodlagos stream-en)
Video Bitráta	256 Kbps - 8 Mbps

CSATOLÓFELÜLET

Kommunikációs felület	1x RJ45 10M/100M Ethernet port
Szerverfüggetlen rögzítés	Beépített microSD kártyahely, legfeljebb 256 GB

HÁLÓZAT

Protokollok	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
Kliens	Intellio Video System 5

ÁLTALÁNOS

Működési hőm. tartomány	-30 °C - +60 °C
Tápellátás / energiafogyasztás	12 VDC / 0.5A, max. 6W PoE (802.3af, 36V - 57V), 0.2A - 0.13A, max. 7W
Védettség	IP67
Tömeg	490 g

IR MEGVILÁGÍTÁS

IR megvilágítási távolság	40 m
Hullámhossz	850 nm

INTELLIGENS VIDEO

Fedélzeti intelligencia	Vonalátlépés- és Behatolás detektorok - ember és jármű kategorizálással
-------------------------	---

MÉRETEK

