


KAMERA

Képérzékelő	1/1,8" progresszív CMOS
Fényérzékenység	Nappali / Éjjel / LED - 0,002 Lux / 0,0002 Lux / 0 Lux
Zársebesség	1/1 s - 1/30 000 s
AGC	Automatikus / Manuális
Éjjeli/nappali üzemmód	Valós
Digitális zoom	16x
Fókusz	Automatikus / Fél-automatikus / Manuális
Intelligens képminőség javítás	3D digitális zajcsökkentés Háttérfény kompenzáció Erős fény kompenzáció Digitális WDR Digitális képtisztítás (köd, szmog, füst kiszűrése) Elektronikus kép stabilizálás

OBJEKTÍV

Fókusz távolság	5.7 mm - 205.2 mm, 36× optikai zoom
Zoom sebesség	4,4 s
Focus	Manuális/Félautomatikus/Automatikus
Látószög	Horizontális: 51.1°-1.7° Vertikális: 31.3°-1.0°

PTZ TULAJDONSÁGOK

Mozgási tartomány (forgatás)	360° (végtelenített)
Mozgási sebesség (forgatás)	0.1°/s - 210°/s (állítható), Preset sebesség: 280°/s
Mozgási tartomány (billenés)	-20° - 90°
Mozgási sebesség (billenés)	0.1°/s - 150°/s (állítható), Preset sebesség: 250°/s
Presetek száma	300
Intelligens vezérlés	Automatikus ráfordulás az élőképre kattintva Automatikus ráfordulás és zoomolás az élőképen kijelölt területre

KÉP

Max. felbontás	2560 × 1440
Képfriességi sebesség	50Hz:25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

IR MEGVILÁGÍTÁS

IR távolság	200 m
Smart IR	támogatott

TÖMÖRÍTÉS

Video tömörítés	H.265 / H.264 / MJPEG
Audio tömörítés	G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM

CSATOLÓ FELÜLET

Hálózati csatlakozás	RJ45 10M/100M Ethernet felület; Hi-PoE
Audio	1 csatornás audio bemenet és 1 csatornás audio kimenet
Riasztás	7 csatornás riasztó bemenet és 2 csatornás riasztó kimenet
Szerverfüggetlen rögzítés	Beépített memóriakártyahely, Micro SD/SDHC/SDXC támogatás

HÁLÓZAT

Kliens program	Intellio Video System 4
Web böngésző	IE 8 - 11, Chrome 31.0 - 44, Firefox 30.0 - 51

INTELLIGENS VIDEO

Smart tracking	Mozgó objektumok automatikus követése
Fedélzeti detektorok	Vonalátlépés és behatolás érzékelés

QuickView 4MP

Vandálbiztos PTZ kamera intelligens vezérléssel



ÁLTALÁNOS

Működési hőmérséklet	-40°C - 70°C
Tápellátás és energiafogyasztás	24 VAC (Max. 60 W) Hi-PoE (Max. 50 W)
Környezeti védettség	IP67, IK10, TVS 6000V, villámvédelem, túlfeszültség- és tranziens feszültség elleni védelem
Külső méret	Φ 266.6 mm x 410 mm
Tömeg	8000 g

MÉRETEK

