



HŐKAMERA MODUL

| | |
|--|--|
| Felbontás | 384 × 288 |
| Fókusz távolság | 35 mm |
| Látószög | 10.7° × 8° (H × V) |
| Min. Fókuszálási távolság | 30 m |
| Spektrumtartomány | 8 - 14 μm |
| Pixelméret | 17 μm |
| Hőmérséklet mérési tartomány | -20°C - 150°C (-4°F - 302°F) |
| Hőmérséklet mérés pontossága | ± 8°C (± 14.4°F) |
| Képzékelő | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Streaming (Elsődleges & Másodlagos) | 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 352 × 288, 384 × 288) 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 384 × 288) |

OPTIKAI KAMERA MODUL

| | |
|--|--|
| Felbontás | 2688 × 1520 |
| Fókusz távolság | 12 mm |
| Látószög | 25.25° × 14.44° (H × V) |
| Képzékelő | 1/2.7" progresszív CMOS |
| Min. Fényérzékenység | Színes: 0.0089 Lux (F1.6, AGC ON), F/F: 0 Lux IR megvilágítással |
| Zársebesség | 1 s - 1/100,000 s |
| Éjjel / nappali üzemmód | Igen |
| WDR | 120dB |
| Streaming (Elsődleges & Másodlagos) | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) & (704 × 576, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) & (704 × 480, 352 × 240) |
| IR megvilágítási távolság | 100 m |

INTELLIGENS FUNKCIÓK

| | |
|-------------------------------|---|
| VACA | Összesen legfeljebb 8 VACA-szabály, 4 VACA-szabálytípus (vonalátlépés, behatolás, területre belépés és területről kilépés) |
| Hőmérséklet mérés | Összesen 21 szabály (10 pont, 10 terület és 1 vonal) |
| Intelligens Funkció Tartomány | VACA Tartomány (Jármű: 1.4 × 4.0 m): 735 m VACA Tartomány (Ember: 1.8 × 0.5 m): 245 m Hőmérséklet mérés (Tárgy: 0.2 × 0.2 m): 82.4 m Hőmérséklet mérés (Tárgy: 1 × 1 m): 412 m |

TÖMÖRÍTÉS

| | |
|-----------------|---|
| Video tömörítés | H.265 / H.264 / MJPEG (csak a Másodlagos stream-en) |
| Video bitráta | 256 kbps - 16 Mbps |
| Audio tömörítés | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |

CSATOLÓFELÜLET

| | |
|---------------------------|---|
| Kommunikációs felület | 1x RJ45 10M/100M Ethernet port |
| IO port | Audio I/O; Riasztás I/O (2/2) |
| Szerverfüggetlen rögzítés | Beépített microSD kártyahely, legfeljebb 256 GB |

HÁLÓZAT

| | |
|-------------|--|
| Protokollok | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, TP, Bonjour, SFTP, SRTP, SSL |
| Kliens | Intellio Video System 5 |

ÁLTALÁNOS

| | |
|--------------------------------|--|
| Működési feltételek | Hőmérséklet: -40°C - 65°C (-40°F - 149°F), Páratartalom: 95% vagy kevesebb |
| Tápellátás / energiafogyasztás | 24 VAC ± 25%: 0.8 - 0.5 A, Max. 9.5 W 12 VDC ± 25%: 0.63 - 1.06 A, Max. 9 W 24 VDC: 0.4 A, Max. 9.5 W PoE (802.3af, class 3): 36 - 57 V, 0.28 - 0.17 A, Max. 10 W |
| Védettség | IP67 |
| Tömeg | 1.82 kg |

MÉRETEK

